

ProBin® Serie 28



28-S El ProBin 28-S tiene capacidad de hasta 907.8 litros (238 galones / 55,400 pulgadas cúbicas). Puede ser usado para fermentación de vino y otras aplicaciones de líquidos industriales.

El ProBin 28-S es liviano y, con un acceso cuádruple, es fácil de transportar rápidamente dentro y fuera del almacén. Con una huella cuadrada, este modelo puede ayudar a incrementar su capacidad de almacenamiento en 15%. Cada contenedor tiene 907.8 litros (55,400 pulgadas cúbicas) de capacidad y una capacidad de peso de hasta 589.7 kilogramas (1,300 libras).

Características Principales

➡ **El plástico con resistencia a impactos** es más duradero, por lo cual resulta ideal para un uso diario intenso por tiempo prolongado. El plástico moldeado resiste el astillamiento, reduciendo el daño al producto y los costos de mantenimiento. La reparación de los contenedores es económica, ya que se sueldan con aire caliente.

➡ **Construcción liviana** que reduce los costos de envío y hace que los ProBins sean más fáciles de mover; su diseño con base entrelazable permite el apilamiento más seguro de hasta 10 unidades.*

➡ **Los materiales aprobados por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos)** garantizan un uso seguro en productos alimenticios, eliminando muchos de los problemas de HACCP (Punto de Control de Sanidad) asociados con el uso de contenedores de madera.

➡ **Superficies no porosas** que no absorben el agua ni deshidratan la mercancía, como los contenedores de madera, y brindan un peso de tara constante durante su uso.

➡ **Esquinas redondeadas y superficies lisas** que protegen sus productos de marcas, golpes y cortaduras. El riesgo de contaminación se reduce porque hay menos lugares en los cuales se pueden esconder las partículas no deseadas.


➡ **Fáciles de higienizar** Los ProBins reducen al mínimo los costos de limpieza. El lavado a alta presión elimina la mayor parte de los residuos; basta con utilizar un cepillo no abrasivo para desprender cualquier resto.

* Consulte el reverso de la página para obtener especificaciones sobre pesos máximos de apilamiento.



707-437-1200 www.macroplastics.com

Beneficios de la utilización de los ProBins

Mayor productividad.  Los ProBins son livianos, fáciles de manejar, mover y transportar. Su diseño exclusivo de base entrelazable los hace más fáciles de apilar, alinear y almacenar.	Mejor empaquetado.  Esquinas redondeadas y superficies lisas que protegen sus productos de marcas, golpes y cortaduras.	Costos reducidos de reparación de contenedores.  Los ProBins prácticamente no requieren mantenimiento; se reparan con gran facilidad utilizando soldaduras de aire caliente.
Mejor higienización y menor contaminación.  Superficies lisas, no porosas, que son fáciles de higienizar y no acumulan suciedad, ni permiten la proliferación de bacterias, ni absorben químicos, como los contenedores de madera.	Mejor rastreabilidad y seguridad de los contenedores.  Disponibles con diversos métodos de identificación, incluyendo etiquetas RFID y lámina metálica grabada a relieve.	

Especificaciones del ProBin 28-S

Capacidad de carga:	589.7 kg (1,300 lbs)
Capacidad de volumen:	907.8 litros (55,400 pulgadas cúbicas / 238 galones)
Peso de tara:	43.8 kg (96.5 lbs)
Peso máximo de apilamiento ¹ :	3,855.5 kg (8,500 lbs) [a largo plazo, a temperatura ambiente] 4,989.5 kg (11,000 lbs) [a corto plazo (<1 mes), a temperatura ambiente] 6,803.9 kg (15,000 lbs) [a largo plazo, con almacenamiento en frío (-17.8 °C a 1.7 °C [0 °F a 35 °F]) ²]
Proceso de moldeo:	Moldeo a inyección de alta presión
Material:	Polipropileno, estabilizado contra rayos UV
Aprobación:	Material regulado por la FDA
Diseño del recipiente:	Postes centrales y esquineros de paredes dobles
Diseño de la base:	Base entrelazable; mejora el flujo de aire para el almacenamiento en frío
Entrada para montacargas de horquilla:	Acceso cuádruple con entrada corrediza integral patentada; abertura de 5.7 cm (2 1/4") en el lado con base, abertura de 7.9 cm (3 1/8") en el lado sin base
Agarraderas:	Dos
Espacios para etiquetas:	Cuatro
Dimensiones externas:	125.1 cm (largo) x 125.1 cm (ancho) x 77.8 cm (alto) 49 1/4" (largo) x 49 1/4" (ancho) x 30 5/8" (alto)
Dimensiones internas:	116.8 cm (largo) x 116.8 cm (ancho) x 65.1 cm (alto) 46" (largo) x 46" (ancho) x 25 5/8" (alto)

Notas: Las dimensiones admiten una tolerancia de 0.64 cm (1/4"). Las capacidades de volumen admiten una tolerancia del 5% y las taras admiten una tolerancia de un 4%, a menos que se indique lo contrario. La temperatura ambiente es de aproximadamente 23.9 °C (75 °F). Datos sujetos a cambios.

¹ Peso de apilamiento = (peso del contenido del contenedor + tara del contenedor) x cantidad de contenedores en la pila

² Comuníquese con Macro Plastics si la temperatura de almacenamiento es inferior a -17.8 °C (0 °F).

Consulte la Guía del Usuario apropiada para obtener información acerca de prácticas seguras de transporte, almacenamiento y manipulación de los productos Macro Plastics. Las Guías de Usuario están disponibles en línea, en formato PDF, en la dirección www.macroplastics.com o pueden solicitarse telefónicamente llamando al 1-800-845-6555.



707-437-1200 | info@macroplastics.com
www.macroplastics.com